



TORINO
72104

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 47

Chaussure montante
Tige en cuir hydrofuge

ESSENTIAL



- ❖ Chaussure de sécurité montante de type brodequin avec renfort de protection en PU sur le devant du pied pour une durée de vie prolongée.
- ❖ Tige en cuir hydrofuge, finition grainée, épaisseur 1,9 / 2,1. Coloris noir.
- ❖ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ❖ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Haut de tige matelassé pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille et une meilleure protection contre les chocs latéraux.
- ❖ Soufflet pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un meilleur confort.
- ❖ Fermeture par laçage sur 4 paires de passe-lacets métalliques. Lacet noir / argent 120 cm.
- ❖ Première de propreté complète **DIGO-FRESH** en feutre.
- ❖ Intercalaire anti-perforation **en acier inoxydable**.
- ❖ Embout de sécurité **acier** protégeant d'un choc de 200 J.

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011

Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl

A plat **0,34** (>0,32) - Talon **0,28** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine

A plat **0,20** (>0,18) - Talon **0,15** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
- Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels.
- Absorption des chocs talonniers (> 20 Joules).

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Poids | Brut (42) : 1594 g / Net (42) : 1290 g | | | |
| Pointure | 38 au 39 | 40 au 41 | 42 au 45 | 46 au 47 |
| Conditionnement | 5 paires | 10 paires | | 5 paires |
| Dimensions cartons (mm) | 680 x 215 x 350 | 685 x 425 x 350 | 685 x 500 x 350 | 685 x 250 x 350 |
| Dimensions boîtes (mm) | 340 x 210 x 133 | | 340 x 245 x 133 | |

